

## Corona AS 60

Оконные системы из ПВХ

### Система Corona AS 60

отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному окну. Использование двух прижимных уплотнителей при монтажной глубине 60 мм обеспечивает превосходную теплоизоляцию при минимальной лицевой ширине.



## Corona CT 70

Системы для окон и балконных дверей

**ПВХ-система Corona CT 70** — это пятикамерная профильная система с прижимными уплотнителями на двух уровнях. Отличительные признаки этой системы - превосходная теплоизоляция при узкой видимой ширине и наличие створок трех типов контуров.



## Corona SI 82

Новаторская пластиковая система для экономичных зданий с пониженным расходом энергии

- 6-камерная профильная система с коэффициентом теплоизоляции до  $U_1 = 1,1 \text{ Вт/(м}^2\text{К)}$
- Повышенная монтажная глубина профиля – 82 мм – для большей надежности и защиты от взлома
- Три уровня уплотнения для оптимальной защиты от ветра, дождя и шума
- Небольшая ширина переплетов – 120 мм – обеспечивает максимальное пропускание дневного света
- Широкий выбор цветов и отделки



## Фурнитура SchücoVarioTec

Уникальная, проверенная временем фурнитура

- Максимальная надежность
- Привлекательный дизайн
- Высокая безопасность в стандартной комплектации (два грибовидных блокиратора), четыре класса безопасности
- Широкий выбор ручек

 – знак высочайшего качества SCHÜCO



## Schüco VarioTec

Продуманная система фурнитуры



ДП «Шюко Україна», 01033,  
Київ, вул. Тарасівська, 9,  
тел./факс: (044) 490 68 37  
моб.: (067) 404 98 95, (067) 233 95 74  
www.schueco.ua

SCHÜCO

SCHÜCO – коронована якість

## Эффективно. Универсально. Надежно.

**Передачный уголок:**  
высокая базовая надежность обеспечивается установкой блокиратора с грибовидной головкой и встроенного фиксатора для откидного положения. Устанавливается в конструкциях любых классов взломостойкости до WK 2.

**Заглушки:**  
предотвращают попадание грязи и улучшают внешний вид. В т.ч. с фирменным логотипом.

**Ручки:**  
универсальная ручка (слева): многофункциональная ручка «под нержавеющую сталь». Ручка особой формы (справа): гармоничная скругленная ручка «под нержавеющую сталь».

**Камерный редуктор:**  
подходит для обычного крепления на трех винтах. Со стопором, блокирующим механизм при неправильной эксплуатации, или без него.

**Опорная пята / элемент запирания:**  
отличаются простотой и легкостью монтажа. Предохранительные блокираторы из закаленной стали отвечают наивысшим требованиям безопасности.

**Ножницы специальные:**  
высококачественная конструкция.

**Передачный уголок ножниц:**  
с регулировкой натяжения для удобства обслуживания. Со встроенным стопором от неправильной эксплуатации.

**Ножницы стандартные:**  
экономичное решение

**Ригельштанга:**  
полностью закрывает фурнитурный паз и защищает его от загрязнения. Ригельштанга «Coil» сокращает количество обрезков. Устанавливается легко и быстро путем «защелкивания». Черная или серебристая.

**Угловая опора особой формы (слева):**  
привлекательный дизайн.

**Угловая опора стандартная (справа):**  
экономичное решение. Оба варианта регулируются по горизонтали и вертикали и имеют одинаковые крепежные отверстия.

**Средняя блокировка:**  
не требует шаблона, легко устанавливается. Надежно фиксируется в пазу для фурнитуры. Плавная регулировка натяжения.

